

# BE LOCK 3-MATIC 自动扣主锁

## 产品参数

认证标准：欧盟EN 362 / EN 12275

国际登联认证UIAA

产地：中国台湾

重量：100g

纵向-拉力：26kN

横向-拉力：8kN

开口拉力：8kN

长度：121mm

宽度：76mm

开口：22mm

## 产品描述：

大号保护用三段自动锁门HMS主锁（3 MATIC）它特别适合于双绳绳索作业（双套结和意大利半扣）。宽阔的接触面使得在潮湿下过绳也非常顺滑。Keylock 锁鼻



CE  
欧盟CE认证  
UIAA  
国际登联认证



BE LOCK 3-MATIC 自动扣主锁



## 用于挂绳和保护的登山扣

BE LINK 3 不对称三重锁定登山扣的设计特别易于操作，尤其是在挂绳末端夹在保护装置上。但它也可以与保护系统一起使用或在绳降过程中使用。然后它确保下降器始终在登山扣的末端得到很好的引导。

## BE LOCK 3-MATIC

不对称铝制丝扣门主锁，大容量和开口适合各类作业。大容量和HMS外形适合使用套结或意大利半扣。

### 特点：

- 三向TRI-MATIC锁门系统。
- 独立编码。
- Keylock上锁门。



主轴强度	横向强度
26 kN	8 kN
开门后强度	重量
8 kN	100 g

Ref: BMCLBL3