

KL321 大拉力 O 型丝扣门钢锁

产品图片：

I|S|C

CE
欧盟CE认证



KL321 大拉力O型丝扣门钢锁

I|S|C

CE
欧盟CE认证



KL321 大拉力O型丝扣门钢锁

认证标准：

CE
欧盟CE认证 欧盟 CE EN 362

产品参数：

- 产地：英国
- 重量：193g
- 开门：17mm
- 主轴强度 40kN
- 材质：钢制
- 颜色：黄色

产品描述：

ISC KL321 属于不对称 O 型锁，这种结构极大提高了主锁的强度，其纵轴强度达到了 40kN。KL321 采用了全新的冷锻技术，采用了 H 形的锁身结构，降低了锁扣的重量，其在 140kg 的形变量很小，全部部件在英国威尔士生产，非常适合连接下降器用于救援用途。KL321 适合各类的绳索作业，如设置锚点，连接 D4 下降器。也非常适合岩馆的顶部锚点。其最大的优势是在这个重量级别的锁扣中达到了 40kN 的拉力，这归功于 H 的轻量化结构，而且采用了冷锻工艺，很大的降低了成本。

使用说明：

警告

此说明必须由设备的所有者或使用者阅读并妥善保管。丢失后，可以从 www.iscwailes.com 官网下载。高空作业，救援和登山有潜在的危险。使用此产品前需要专门的知识 and 训练。说明中错误的使用例子无法全部展示，现实情况下有很多种错误的使用方法，所以不可能全部加以说明。只有有能力和能够负责的人员可使用此产品，或在有能力的人员的直接监督下使用。不遵守此警告会增加受伤甚至死亡的风险。你应该对个人的行动和决定负责。使用者在使用设备前必须确定其身体条件不会影响到作业的安全性。

警告：长时间无意识的处于安全带的悬挂下会导致严重受伤甚至死亡。

PPE 仅用于单人使用。没有特别说明是“集体设备”都不建议多人使用。同时使用多件设备可能会影响其他设备的安全性，从而造成危险。

如果该产品销往其他国家，为了使用者的安全，销售方必须提供该国所使用语言的使用说明，维护，周期检查和维修说明。

储存和运输条件：

在干净，干燥，无紫外线，化学试剂等环境下储存。在防摔的包中，与储存类似的环境中运输。材料和使用温度

材料： 铝合金，不锈钢，塑料

使用温度：-40°C 至 +60°C

寿命

金属产品无确切寿命。

一件全新的设备能在第一次使用时就被损坏。通过检查决定设备是否需要被报废。

以下因素会降低产品的使用寿命：频繁使用，设备部件受到损伤，接触化学试剂，高温，磨损，剧烈撞击，缺乏维护等。

以下情况下产品必须报废：

- 如果无法通过检查，
- 如果经历过一次巨大受力（经过大质量物体的严重冲坠），
- 如果不知道产品的使用历史，
- 如果对产品的可靠性产生质疑。

ISC 质量保证

对产品材料或生产上导致的缺陷提供 3 年的产品质保。以下情况除外：正常磨损，改装或改变，错误储存，不良的维护，由于意外造成的损坏，不正常或错误的使用。