

国威HB100-8FXS 分机语音网关彩页



产品概述:

- 1、19寸1U标准铁壳机架式8路RJ11模拟电话接口全并发分机语音网关，是一款上行基于IP网络为传输链路，下行为用户侧提供传统模拟电话接入的分机语音网关接入设备。具备同时向多个IPPBX语音主机注册分机、来电显示、语音呼叫、免打扰、热线、呼叫转移、呼叫限制、通话统计、语音自交换、断网逃生、群组等功能。支持2个LAN口、一个RST复位键、8路RJ11电话接入端口、8路状态运行指示灯、电源12VDC/2A、功耗：15W、重量：400g、尺寸：170mm*98mm*26mm。
- 2、支持G.711A, G.711U, G.729A, G.722, iLBC等多种语音编解码，支持基于Web的友好可视化的图形管理界面、支持语音端口记录下载。
- 3、支持G.168回音消除、摘机防抖动、反极性与高压点灯方式、静音压缩（VAD）、信令和媒体 DSCP/TOS 标记、及提升语音清晰的语音抖动缓冲等功能。
- 4、支持语音协议：IMS/NGN SIP、H.248、SIP v2.0、RFC3261、SDP、RTP(RFC2833)、RFC3262、3263、3264、3265、3515、2976、3311、RTP/RTCP、RFC2198、1889、RFC4028 Session Timer、RFC3266 IPv6 in SDP、RFC2806 TEL URI、RFC3581、NAT、Rport。
- 5、支持：IPsec、PPTP、L2TP等功能。
- 6、支持TDMF、SIP INFO、INband、传真：支持T.30透传、T.38。
- 7、支持在线更新固件，备份配置文件，上传配置文件、支持DDNS、DNS、PPPoE、DHCP，静态IP、自动获取IP、NAT网络、持添加、修改和删除SIP帐号，批量添加，修改和删除SIP帐号。
- 8、安全管理功能：支持WAN口访问控制、防火墙开关、ping开关、IP地址黑名单白名单保护功能，提高语音通话的安全性。
- 9、管理：SNMP、TR069、设备自动重启设置。
- 10、工作温度与湿度：0℃ ~ 50℃ 、10% ~ 90% 无冷凝。

分机语音网关的应用

